

SABO

PRODUKT KATALOG

GARTENSAISON 2023

MADE IN
GERMANY*

SEIT
1954



Ab Seite 2
**Akku-
Rasenmäher**

Ab Seite 4
**Akku-
Gartengeräte**







Ab Seite 6
**Benzin-
Rasenmäher**

Ab Seite 10
**Rasen-
traktoren**

Ab Seite 12
**Profi-
Rasenmäher**

Ab Seite 14
**Vertiku-
tierer**

* Gilt ausschließlich für handgeführte Rasenmäher sowie Vertikutierer.

		36- ACCU	40- ACCU	40-ACCU CLASSIC	43- ACCU	45-ACCU CLASSIC	43-ACCU VARIO	47-ACCU VARIO
	Schnittbreite	36 cm	40 cm	40 cm	43 cm	45 cm	43 cm	47 cm
	Empfohlene Akku-konfiguration	Lithium-Ionen 1x 4 Ah 40 V	Lithium-Ionen 1x 5 Ah 40 V	Lithium-Ionen 1x 4 Ah 40 V	Lithium-Ionen 2x 4 Ah 40 V	Lithium-Ionen 1x 5 Ah 40 V	Lithium-Ionen 2x 4 Ah 40 V	Lithium-Ionen 2x 5 Ah 40 V
	Laufzeit **	~ 34 min	~ 38 min	~ 30 min	~ 40 min	~ 30 min	~ 30 min	~ 34 min
	Motormodell	Einzelslot	Einzelslot	Einzelslot	Einzelslot	Einzelslot	Doppelslot	Doppelslot
	Empfehlung für Flächen bis **	Bis zu 250 m²	Bis zu 500 m²	Bis zu 450 m²	Bis zu 600 m²	Bis zu 650 m²	Bis zu 500 m²	Bis zu 700 m²
	Zentrale Schnitthöheneinstellung	6-fach 2,0-7,0 cm	6-fach 2,4-7,5 cm	5-fach 2,5-8,0 cm	7-fach 2,2-8,0 cm	5-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm
	SABO Turbostar™-System	-	-	-	-	-	•	•
	Fangsack-Volumen	43 l	44 l	40 l	45 l	60 l	45 l	45 l
	Mulchen	-	○ BSA648	-	○ BSA649	Mulchkit inklusive	○ BSA643	○ BSA644
	Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig mit Schnellspanner	3-stufig mit Schnellspanner
	Zuschaltbarer Hinterradantrieb	-	-	-	-	-	Variabel 2,0-4,0 km/h	Variabel 2,0-4,0 km/h
	Radlagerung vorne/hinten	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
	Gewicht	20,5 kg	19 kg	20 kg	22,5 kg	23 kg	31 kg	33 kg
	Gehäusematerial	Aluminium 15 Jahre Garantie¹⁾	Kunststoff 10 Jahre Garantie¹⁾	Stahl 2 Jahre Garantie¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie¹⁾	Stahl 2 Jahre Garantie¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie¹⁾
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC		90	89	91	93	94	93	93
Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L _{PA} [dB(A)], gemessen nach EN 60335-2-77/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871		81 3,0	78 3,0	80 3,0	81 3,0	81 3,0	80 3,0	81 3,0
Schwingungen am Führungsholm a _W [m/s²], gemessen nach EN 60335-2-77/ Messunsicherheiten nach EN 12096		1,0 0,5	1,0 0,5	< 2,5 1,25	0,5 0,25	< 2,5 1,25	1,0 0,5	1,0 0,5
Artikelnummer		SA1780	SA1781	SA401023	SA1782	SA401523	SA521022	SA521522

• Standard ○ Zubehör ¹⁾ Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen

* Solange der Vorrat reicht



COMPACTLINE
36-ACCU *



COMPACTLINE
40-ACCU *



CLASSICLINE
40-ACCU
CLASSIC



COMPACTLINE
43-ACCU



CLASSICLINE
45-ACCU
CLASSIC

Inklusive
Mulchkit



COMFORTLINE
43-ACCU
VARIO



COMFORTLINE
47-ACCU
VARIO

Mit Zubehör zum
MULCHER
umrüstbar

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
BSA648		Mulchkit 40-ACCU
BSA649		Mulchkit 43-ACCU
BSA643		Mulchkit 43-ACCU VARIO
BSA644		Mulchkit 47-ACCU VARIO
SAA11781		Standardladegerät
SAA16509		Schnellladegerät
SAA12800		Akku 40 V 4 Ah
SAA12774		Akku 40 V 5 Ah

MS-36

	Faden	Messer
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor	
Leerlaufdrehzahl	6300 ± 10 % U/min	6800 ± 10 % U/min
Schneidekopf	Fadenvorschub $\varnothing$ 2,0mm	Messer
Durchmesser Schnittweg	356 mm / 406 mm	254 mm
Griff	Zweihandgriff	
Im Paket enthalten	Tragegurt, Fadespule & Messer	
Fadenvorschub	Semi-Automatisch	
Gewicht ohne Akku	4,5 kg	
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 78,4 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$	$L_{PA} = 82,8 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$
Garantierter Schallleistungspegel	$L_{WA} = 96 \text{ dB(A)}$	$L_{WA} = 101 \text{ dB(A)}$
Vibration	$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2 \mid k = 1,5 \text{ m/s}^2$	
Artikelnummer	SA561121	

**CS-25**

Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Kettenstoppzeit	< 0,2 s
Fassungsvermögen Kettenöl	180 ml
Schienenlänge	250 mm & 350 mm Inklusive
Sägekettentyp	250 mm: Oregon 91PJ040X 350 mm: Oregon 90PX052X
Treibgliedbreite / Teilung	250 mm: 1,3 mm - 3/8" 350 mm: 1,1 mm - 3/8"
Gewicht ohne Akku	3,8 kg
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 92,0 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$
Garantierter Schallleistungspegel	$L_{WA} = 104 \text{ dB(A)}$
Vibration	$a_h = 4,9 \text{ m/s}^2 \mid k = 1,5 \text{ m/s}^2$
Artikelnummer	SA561521

**LB-934**

Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor
Maximale Luftgeschwindigkeit	209 km/h
Maximaler Volumenstrom	934 m³/h
Geschwindigkeitsregelung	Regel- & Feststellbar (mit Turbo-Knopf)
Gewicht ohne Akku	2,15 kg
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 87,8 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$
Garantierter Schallleistungspegel	$L_{WA} = 98 \text{ dB(A)}$
Vibration	$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2 \mid k = 1,5 \text{ m/s}^2$
Artikelnummer	SA560621



HC-66

Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor
Leerlaufdrehzahl	4000 ± 10 % U/min
Messer	Doppelseitig geschliffen
Messerabstand	30 mm
Griff	Multifunktion in 3 Positionen verstellbar
Schnittlänge	660 mm
Besonderheit	Magnesiumgehäuse & Führungsschutz
Gewicht ohne Akku	3,5 kg
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 92,0 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$
Garantierter Schallleistungspegel	$L_{WA} = 104 \text{ dB(A)}$
Vibration	$a_h = 3,2 \text{ m/s}^2 \mid k = 1,5 \text{ m/s}^2$
Artikelnummer	SA560121





**Akku-Heckenschere
HC-66**
ST-30

Motor	Gleichstrommotor
Leerlaufdrehzahl	7500 ± 10 % U/min
Schneidekopf	Fadenvorschub $\varnothing 1,65 \text{ mm}$
Durchmesser Schnittweg	305 mm
Griff	Rundgriff
Fadenvorschub	Automatisch
Gewicht ohne Akku	4,2 kg
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 80,0 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$
Garantierter Schallleistungspegel	$L_{WA} = 96 \text{ dB(A)}$
Vibration	$a_h = 3,5 \text{ m/s}^2 \mid k = 1,5 \text{ m/s}^2$
Artikelnummer	SA561022


**Akku-Freischneider
ST-30**
GS-100

Motor	7,2 V Gleichstrommotor
Leerlaufdrehzahl	1200 ± 10 % U/min
Messer	Inklusive Gras- & Strauchschere
Messerabstand	24 mm / 8 mm
Griff	Handgriff & Teleskopstab
Schnittlänge	75 mm / 100 mm
Im Paket enthalten	Teleskopstab, Integrierter Akku & Ladegerät
Gewicht	0,73 kg inkl. Akku
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 80,0 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$
Garantierter Schallleistungspegel	$L_{WA} = 103 \text{ dB(A)}$
Vibration	$a_h \leq 2,5 \text{ m/s}^2 \mid k = 1,5 \text{ m/s}^2$
Artikelnummer	SA562022


*** Akku-Gartenschere
GS-100**


	40- CLASSIC	40- SPIRIT	43- COMPACT	43-A ECONOMY	45-A CLASSIC	51-A CLASSIC
 Schnittbreite	40 cm	40 cm	43 cm	43 cm	45 cm	51 cm
 Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt-OHV 2,1 2800	4-Takt-OHV 2,1 2800	4-Takt-OHV 2,6 2800	4-Takt-OHV 2,6 2800	4-Takt-OHV 2,7 2800	4-Takt-OHV 2,7 2800
 Empfehlung für Flächen bis	700 m ²	700 m ²	800 m ²	1.000 m ²	1.200 m ²	1.500 m ²
 Zentrale Schnitthöheneinstellung	5-fach 2,5-8,0 cm	6-fach 2,4-7,5 cm	7-fach 2,2-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	5-fach 2,5-8,0 cm	5-fach 2,5-7,5 cm
 SABO Turbostar™-System	-	•	•	•	-	-
 Fangsack- Volumen	40 l	44 l	45 l	65 l	60 l	60 l
 Mulchen	-	○ SA575	○ SA571	○ BSA632	Mulchkit Inklusive	Mulchkit Inklusive
 Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig mit Schnellspanner	3-stufig	3-stufig
 Zuschaltbarer Hinterradantrieb	-	-	-	Konstant 3,6 km/h	Konstant 2,9 km/h	Konstant 2,9 km/h
 Radlagerung vorne/hinten	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
 Gewicht	24 kg	22 kg	28,5 kg	35 kg	30,5 kg	32 kg
 Gehäuse- material	Stahl 2 Jahre Garantie ¹⁾	Kunststoff 10 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Stahl 2 Jahre Garantie ¹⁾	Stahl 2 Jahre Garantie ¹⁾
Garantierter Schallleistungspegel L _{wa} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC]	96	96	96	96	96	98
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L _{pa} [dB(A), gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871]	77,2 2,5	82 1,5	85 1,5	83 1,5	80,9 2,5	82,7 2,5
Schwingungen am Führungsholm a _{hw} [m/s ²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	2,3 1,7	5,0 2,5	5,0 2,5	5,5 2,5	2,5 0,2	3,0 1,7
Artikelnummer	SA101023	SA201219	SA201019	SA211020	SA111523	SA112123

CLASSICLINE
40-CLASSIC



NEU IN
2023

COMPACTLINE
40-SPIRIT *



COMPACTLINE
43-COMPACT



COMFORTLINE
43-A ECONOMY



CLASSICLINE
45-A CLASSIC



NEU IN
2023

Inklusive
Mulchkit






CLASSICLINE
51-A CLASSIC



NEU IN
2023

Inklusive
Mulchkit

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	SA575	Mulchkit 40 SPIRIT
	SA571	Mulchkit 43 COMPACT
	BSA632	Mulchkit 43-H 6

	47- VARIO	47- VARIO E	54- VARIO	54- VARIO E	54-K VARIO B	JS-63 VARIO	53-M VARIO
 Schnittbreite	47 cm	47 cm	54 cm	54 cm	54 cm	53 cm	53 cm
 Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt-OHV 3,4 2800	4-Takt-OHV 3,4 2800	4-Takt-OHV 3,4 2800	4-Takt-OHV 3,4 2800	4-Takt-OHC 3,2 2800	4-Takt-OHV 3,2 2800	4-Takt-OHV 3,4 2800
 Empfehlung für Flächen bis	1.500 m²	1.500 m²	2.500 m²	2.500 m²	2.500 m²	2.000 m²	2.000 m²
 Schnitt- höhereinstellung	Zentral 8-fach 2,5-8,0 cm	Zentral 8-fach 2,5-8,0 cm	Zentral 8-fach 2,0-9,5 cm	Zentral 8-fach 2,0-9,5 cm	Zentral 8-fach 2,0-9,5 cm	Pro Achse 7-fach 2,0-9,7 cm	Pro Achse 7-fach 2,0-9,7 cm
 SABO Turbostar™-System	•	•	•	•	•	Mulchmäher	Mulchmäher
 Fangsack- Volumen	65 l	65 l	75 l	75 l	75 l	Mulchmäher	Mulchmäher
 Mulchen	○ BSA625	○ BSA625	○ SA609	○ SA609	○ SA610	Integriert	Integriert
 Messerbremse	-	-	-	-	•	-	-
 Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig mit Schnell- spanner	3-stufig mit Schnell- spanner	3-stufig mit Schnell- spanner	3-stufig mit Schnell- spanner	3-stufig mit Schnell- spanner	3-stufig	3-stufig mit Schnell- spanner
 Elektro-Sofortstart	-	•	-	•	-	-	-
 Zuschaltbarer Hinterradantrieb	Variabel 2,7-4,3 km/h	Variabel 2,7-4,3 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,5-5,2 km/h	Variabel 2,5-5,2 km/h
 Radlagerung vorne/hinten	Kugellager	Kugellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager
 Gewicht	38,5 kg	41 kg	47,5 kg	50 kg	56 kg	37,5 kg	37,5 kg
 Gehäuse- material	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Stahl 2 Jahre Garantie ¹⁾	Stahl 2 Jahre Garantie ¹⁾
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC]	96	96	98	98	98	96	96
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L _{PA} [dB(A), gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871]	84 1,5	84 1,5	86 1,5	86 1,5	86 1,5	80 1,5	80 1,5
Schwingungen am Führungsholm a _{hw} [m/s²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	6,9 2,8	6,9 2,5	6,9 2,5	6,9 2,5	5,0 2,5	3,6 1,8	4,7 1,7
Artikelnummer	SA226521	SA226621	SA227521	SA227621	SA222720	SA222019	SA227023

BENZIN-RASENMÄHER

Mit variablem Antrieb



COMFORTLINE
47-VARIO



COMFORTLINE
47-VARIO E



COMFORTLINE
54-VARIO



COMFORTLINE
54-VARIO E



COMFORTLINE
54-K VARIO B



COMFORTLINE
JS-63 VARIO*

NEU IN
2023

COMFORTLINE
53-M VARIO

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	BSA625	Mulchkit 47-H 5
	SA609	Mulchkit 54CM
	SA610	Mulchkit 54CM BBC

RASENTRAKTOREN

NEU IN
2023

Große Rasenflächen zu bearbeiten? Kein Problem: Mit unseren neuen SABO Rasentraktoren sind Sie jeder noch so großen Aufgabe gewachsen. Ausgestattet mit leistungsstarken und langlebigen 2-Zylinder-Motoren mit einer Leistung von bis zu 13 kW und einem hydrostatischen Fahrtrieb mit Fußbedienung, entwickeln die SABO Rasentraktoren reichlich Kraft für die anspruchsvollsten Herausforderungen auf dem Rasen.

Antrieb: Benzin

95 - 110 cm Schnittbreite

Für Flächen bis 10.000 m²

Als Heck- und Seitenauswurf

Extra starker Rahmen

Rasenschonende Bereifung

Akustische Füllstandsanzeige

SABO 103-H

RASENTRAKTOR MIT SEQUENZIELLEM MÄHWERK

EINFACHE FANGBOX ENTLEERUNG



LED-SCHEINWERFER

Leuchtstarke LED-Scheinwerfer sorgen auch bei der Arbeit im Dunkeln für beste Sicht.

STABILE STOBSTANGE

Für erhöhte Widerstandskraft und Stoßabsorption.

ANHÄNGERKUPPLUNG

Die serienmäßige Anhängerkupplung ermöglicht den einfachen Einsatz zahlreicher praktischer Anbaugeräte.



MÄHDECK LEICHT ZU ENTFERNEN

Für einfache Reinigung und Umrüstung

EXTRA BREITE REIFEN

Die extra breiten Reifen schonen effektiv den Rasen.

ZUBEHÖR
FÜR JEDEN
ANSPRUCH

von
tielbürger



Räumschild

Tielbürger TS125




Verwandeln Sie Ihren Rasentraktor in ein leistungsstarkes Räumfahrzeug.



Anbaukehrmaschine

Tielbürger TK520

Erhältlich mit vielen praktischen Zubehöerteilen für jeden Anwendungsfall.

	93-H	103-H	110-S	
	Schnittbreite/ Anzahl Messer	95 cm 2 Messer	102 cm 2 Messer	110 cm 2 Messer
	Motor / Zylinderanzahl Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt / 2 12,6 2600	4-Takt / 2 12,2 2450	4-Takt / 2 13 2700
	Empfehlung für Flächen bis	6.000 m²	7.000 m²	10.000 m²
	Schnitthöhe / Stufen	30-80 mm 6	30-80 mm 6	30-80 mm 6
	Fangsack-Volumen Fangkorb-signal	250 l ●	250 l ●	Seiten- auswurf
	Mulchen	○ SAB30123	○ SAB30223	Mulchkeil inklusive
	Getriebe Max. Geschwindigkeit	Fußhydrostat 9 km/h	Fußhydrostat 9 km/h	Fußhydrostat 9 km/h
	Reifengröße vorne / hinten	150 x 60 / 180 x 85	150 x 60 / 180 x 85	150 x 60 / 180 x 85
	Gewicht netto / brutto	237 kg / 300 kg	242 kg / 305 kg	234 kg / 290 kg
	Abmessungen L (mit Fangsack) x B x H in cm	190 (245) x 102 x 118	190 (245) x 102 x 118	196 x 116 x 118
	Anhängerkupplung	●	●	●
	Stoßstange	●	●	●
	Scheinwerfer	LED	LED	LED
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC]	100	100	100	
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L _{PA} [dB(A), gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871]	90 2,0	90 2,0	90 2,0	
Hand-Arm Schwingungen (m/s ²), gemessen nach EN ISO 5395-1 Messunsicherheiten nach EN ISO 5395-1	4,0 2,0	4,0 2,0	4,0 2,0	
Ganzkörper Schwingungen (m/s ²), gemessen nach EN ISO 5395-1	2,0 2,0	2,0 2,0	2,0 2,0	
Artikelnummer	SA270122	SA270222	SA270322	



COMFORTLINE
93-H








COMFORTLINE
103-H



COMFORTLINE
110-S

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	SAB30123	Mulchkeil 93-H
	SAB30223	Mulchkeil 103-H
	SAB30323	Deflektor

	47-PRO VARIO	54-PRO VARIO	54-PRO K VARIO B PLUS	52-PRO S K A PLUS	53-PRO M VARIO
 Schnittbreite	47 cm	54 cm	54 cm	50 cm	53 cm
 Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt-OHC 3,2 2800	4-Takt-OHV 3,2 2800	4-Takt-OHC 3,2 2800	4-Takt-OHC 3,2 2800	4-Takt-OHC 3,2 2800
 Empfehlung für Flächen bis	2.500 m²	3.500 m²	4.000 m²	5.000 m²	5.000 m²
 Schnitthöhen- einstellung	Einzelrad 7-fach 2,5-8,0 cm	Einzelrad 8-fach 1,5-9,5 cm	Einzelrad 8-fach 1,5-9,5 cm	Einzelrad 7-fach 2,5-8,0 cm	Pro Achse 7-fach 3,0-9,5 cm
 Anti-Vibrations- System	•	•	•	•	•
 SABO Turbostar™- System	•	•	•	Seitenauswurf	Mulchmäher
 Fangsack-Volumen	65 l	75 l	75 l	Seitenauswurf	Mulchmäher
 Mulchen	○ BSA631	○ SA612	○ SA610	○ BSA633	•
 Messerbremse	-	-	•	-	-
 Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig	2-stufig	2-stufig	2-stufig	3-stufig
 Zuschaltbarer Hinterradantrieb	Variabel 2,7-4,5 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,2-3,7 km/h	Variabel 2,0-3,5 km/h
 Radlagerung vorne/hinten	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager
 Gewicht	49 kg	54 kg	63 kg	51 kg	51,5 kg
 Tankvolumen	1,2 l	1,0 l	6,0 l	6,0 l	1,2 l
 Gehäuse- material	Aluminium mit Stahleinlage 15 Jahre Garantie *	Aluminium mit Stahleinlage 15 Jahre Garantie *	Aluminium mit Stahleinlage 15 Jahre Garantie *	Aluminium mit Stahleinlage 15 Jahre Garantie *	Stahl 2 Jahre Garantie *
Garantierter Schalleistungspegel L _{VWA} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC]	96	98	98	96	96
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L _{PA} [dB(A), gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871]	84 1,5	86 1,5	86 1,5	83 1,5	83 1,5
Schwingungen am Führungsholm a _{hw} [m/s²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3
Artikelnummer	SA321520	SA322520	SA322720	SA312120	SA322020

• Standard ○ Zubehör * Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen



PROLINE
**47-PRO
VARIO**



PROLINE
**54-PRO
VARIO**



PROLINE
**54-PRO K
VARIO B PLUS**

PROFI
QUALITÄT
BY SABO



PROLINE
52-PRO S K A PLUS



PROLINE
53-PRO M VARIO

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	BSA631	Mulchkit 47 PRO
	SA612	Mulchkit 54 PRO
	SA610	Mulchkit 54CM BBC
	BSA633	Mulchkit 52-PRO S 2016

VERTIKUTIERER

Für gute Rasenpflege benötigt es mehr als nur Rasenmähen. Durch das Vertikutieren zu Beginn der Wachstumsperiode im Frühling wird der Filz aus Mähresten, alten Blättern, Moos oder Beikräutern vorsichtig beseitigt. SABO Vertikutierer ritzen dabei mit ihren Messern den Boden Millimeter tief auf, ziehen die abgestorbenen Teile heraus und befördern sie bei Bedarf in den als Zubehör erhältlichen Fangsack.

Antrieb: Akku, Benzin oder Elektro

33 - 45 cm Arbeitsbreite

Für Flächen bis 4.000 m²

Stufenlose Tiefeneinstellung

Schnellaushebevorrichtung

Hochwertige Vertikutiermesser

Auch als Profi erhältlich

SABO 38-BV

VERTIKUTIERER MIT STARKEM BENZINMOTOR



SCHNELLAUSHEBE- VORRICHTUNG

Bequemes anheben der Messer einfach vom Bedienerplatz aus

STARK

4-Takt-OHV-Motor von SABO mit 4 kW




15 MESSER

Die 15 Messerscheiben entfernen zuverlässig Rasenfilz und sorgen für optimale Belüftung des Rasens

ALUMINIUM-CHASSIS

- leicht und robust
- recyclingfähig und korrosionsbeständig



		35- V EL	33- V ACCU	38- BV	45- PRO V
	Arbeitsbreite	35 cm	33 cm	38 cm	45 cm
	Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	Elektro 1,6 kW 3000	Doppelslot 0,9 kW 3200	4-Takt-OHV 2,3 kW 3400	4-Takt-OHV 4,0 kW 3300
	Empfehlung für Flächen bis	700 m²	400 m²	1.500 m²	4.000 m²
	Arbeitstiefen- einstellung	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos
	Anzahl der Vertikutiermesser	15	14	15	19
	Vertikutieren mit Fangsack möglich	○ SA350	○ SA350	○ SA561	-
	Schnellaushebe- vorrichtung	•	•	•	•
	Radlagerung vorne/hinten	Gleitlager	Gleitlager	Kugellager	Kugellager
	Gewicht	20 kg	17,5 kg	37 kg	45 kg
	Tankvolumen	-	-	2,5 l	3,6 l
	Gehäuse- material	Kunststoff 3 Jahre Garantie *	Kunststoff 3 Jahre Garantie *	Aluminium 5 Jahre Garantie *	Aluminium 5 Jahre Garantie *
Garantierter SchalleLeistungspegel L _{WA} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC]		87	87	97	97
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L _{PA} [dB(A), gemessen nach EN 13684/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871]		78 1,5	74 1,5	83 1,5	82 1,5
Schwingungen am Führungsholm a _{hw} [m/s²], gemessen nach EN 13684/ Messunsicherheiten nach EN 12096		1,5 0,8	1,0 0,5	4,0 2,0	6,5 2,6
Artikelnummer		SA726	SA530322	SA230822	SA331522



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Zubehör
SA350	Fangsack 35-V EL / 33-V ACCU	
SA561	Fangsack 38-BV	

• Standard ○ Zubehör * Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen

¹⁾ Solange der Vorrat reicht



MADE IN
GERMANY*
SEIT
1954

* Gilt ausschließlich für handgeführte Rasenmäher sowie Vertikutierer.

KONTAKTIEREN SIE UNS. WIR BERATEN SIE GERNE!

SABO-MASCHINENFABRIK GMBH

Auf dem Höchsten 22
D-51645 Gummersbach
+49 (0) 22 61 704 - 0
post@sabo-online.com

Diese Broschüre ist für die weltweite Verbreitung konzipiert. Die Ausstattung kann in einzelnen Ländern von der Darstellung in diesem Katalog abweichen. Maßgeblich sind die Informationen Ihres örtlichen SABO Fachhandelspartners. Dieser Katalog entspricht dem Stand bei Erstellung März 2023. Änderungen bei Produkten, Produktbezeichnungen, Artikelnummern etc., z. B. wegen technischer Weiterentwicklungen, geänderter gesetzlicher Bestimmungen oder im Rahmen der allgemeinen Modellpflege, bleiben vorbehalten.

www.SABO-Online.com



/SABO



/SABO_Maschinenfabrik



/SABOGmbH



/SABO-Maschinenfabrik-GmbH