

RACO Kipper



Der 3-Seitenkipper bildet die optimale Ergänzung zu Ihrem RACO Dumper. Dank seiner Vielseitigkeit kann er für den Materialtransport auf Ihrer Baustelle oder je nach Variante für das Überführen ihres Kompaktbaggers bis 3.5 Tonnen verwendet werden.

Betriebsdaten		
zul. Gesamtgewicht	kg	5'000
Nutzlast	kg	3'400 - 3'600 (je nach Ausführung)
Kastenmass Innen	mm	3'450 x 1'950
Gesamtlänge	mm	5'000
Gesamtbreite	mm	2'140 (inkl. Bordwandverschluss)
Bordwandhöhe	mm	400 mm mit Dichtleiste (Fuhrmann)
Plattformhöhe	mm	920 mm (mit Bereifung 13.0/55-16)
Fahrdaten		
Achse		Bremsachse mit Rückfahrautomatik
Bremse		Auflaufeinrichtung mit Rückmatik (Rinner), Feststell/Handbremse
Spurbreite/Radmitte	mm	1'650
Grundbereifung		13.0/55-16 Reifenbreite 325 mm (Felgen inkl. Ventilschutz)
Chassis		
Kippzylinderstufen		3
erforderliche Ölmenge	l	2,8
Hubbegrenzung		Serienausstattung
max. Hubkraft	kg	8'100
max. Betriebsdruck	bar	180

Chassis	
Fahrgestell	U-Stahlrahmen
Kippbrücke	verwindungsfreie Kippbrücke mit Kugelpfannenlagerung inkl. Sicherungsbolzen, Stahlbodenplatte durchgehend, unterhalb mit Längs- und Querprofilen
Bordwände	Bordwandverriegelungen mit Pendelbordwandverschlüssen, Stirnbordwand vorn gesteckt und herausnehmbar, gesteckte und herausnehmbare Eckrungen hinten rechts/links
Zurrpunkte	4x Spannbügel (Ladungssicherung) jeweils rechts und links unterhalb der Kippbrücke
Teleskopzylinder	salzbadnitiert mit Hubendanschlag, nahtlose Zylinderrohre
Abstützung	höhenverstellbares umklappbares Schwerlaststützrad (Muraer)
Elektrik	12 Volt Beleuchtungsanlage Kennzeichenbeleuchtung (U-Stahlträger mit integrierten Rückleuchten)
Lackierung	Rahmen grau RAL 7031, Bordwände Gelb RAL 1007 mit Pulverbeschichtung
Zusatzausrüstung	
Zurrmulden in Kipperbrücke (versenkte Ösen) Anzahl nach Wunsch, Rampenschacht inkl. Auffahrampen Alu, Stützfüsse hinten li+re, Absperrhahn am Kipper Anschluss, Automatisch öffnende Heckklappe, Werkzeugkasten	