

HYDRALIFTER



Der SBH Hydralifter ist das sichere Gerät zum einfachen und leichten Rückbau von Verbauplatten und Schienen. Die Hydraulik verstärkt die Zugkraft auf 100,0 t. Damit ziehen auch kleine Bagger Verbauplatten und Schienen schnell, sicher und materialschonend.

- ▶ 100,0 t Zugkraft
- ▶ Für Oilquick- und Likifix-Schnellwechselsysteme oder für den Betrieb mit externen Hydraulikaggregaten

Bei großen Verbauplatten von bis zu 7,00 m Länge erhöht der Hydralifter durch die hydraulische Zugkraftverstärkung die Effektivität insbesondere von kleinen Baggern.



- ▶ Sichere Einstiegshilfe empfohlen bis zu einer Tiefe von 5,00 m
- ▶ Rettungswinde und Fallsicherung für sicheren Auf- und Abstieg in die Baugrube
- ▶ Bergen von verletzten Mitarbeitern
- ▶ Einfache und sichere Befestigung Ihrer Leiter
- ▶ CE zertifiziert
- ▶ Passend für alle SBH Verbausysteme
- ▶ Leichte Absturzsicherung nach DIN EN
- ▶ Längen von 0,50 m bis 3,00 m mit einem Gewicht von 8,0 kg bis 38,0 kg. Zusätzlich mit jeweils 2,6 kg bis 3,5 kg pro Geländerhalterung
- ▶ Optimaler Schutz für Mitarbeiter/innen auf Ihrer Baustelle
- ▶ 2-Mann-Montage



Lückenschluss zum Verschließen und Absichern von ungesicherten Baugruben-Ecken.

ABSTURZSICHERUNG



ABSTURZSICHERUNGEN

Bezeichnung	Länge	Abmessung b x h	Gewicht
	[m]	[mm]	[kg]
Absturzsicherung	0,50	30,00 x 1060,00	16,0
Absturzsicherung	1,50	30,00 x 1060,00	19,0
Absturzsicherung	2,00	30,00 x 1060,00	22,0
Absturzsicherung	2,50	30,00 x 1060,00	25,0
Absturzsicherung	3,00	30,00 x 1060,00	28,0

SICHERUNG

Bezeichnung	Abmessung b x h x t	Arbeitslänge Gesamt	Fallstillast Gesamt	Hebelast Gesamt	Gewicht
	[mm]	[m]	[kN]	[kg]	[kg]
Galgen-Set	~ 261,00 x 855,00 x 2730,00	15,00	6,0	135,0	~ 55,5

EINSTIEGSHILFE

Bezeichnung	Abmessung b x h x t	Gewicht
	[mm]	[kg]
Einstiegskorb	~ 1620,00 x 1250,00 x 1400,00 (inkl. Leiteranschlag)	165,0 kg

